


plan

no 14



# POULETTE BERLINGOT, cale-porte



### Fournitures :

Couper 2 carrés de 25 x 25 (pour le corps)

Couper 1 carré de 4 x 4 dans la feutrine jaune pour le bec

Couper 2 rectangles de 5 x 10 pour les bouts de pattes

2 boutons pour les yeux

1 ruban de 90 cm (nœud devant sous le bec)

2,50 m de ruban satin ou cordelette pour faire 2 tresses de 22 cm (pour les pattes)

Préparer la crête, la queue, les ailes ; assembler endroit contre endroit avec ouatine puis retourner.

Préparer les tresses et les bouts de pattes en berlingot en insérant les pattes et un peu de ouatine.

Plier le bec en 2 de façon à faire un triangle, piquer la diagonale.

Assembler 1 extrémité des 2 carrés endroit contre endroit en insérant le bec à partir de 6 cm du haut.

Mettre à plat et plaquer les ailes (1 de chaque côté).

Bâtir à la main l'extrémité opposée en laissant une ouverture.

Assembler une 3<sup>ème</sup> extrémité en superposant les coutures.

Assembler la 4<sup>ème</sup> extrémité à plat en insérant la crête au ras en haut et la queue à 5 cm du bas (on obtient un berlingot).


Repiquer l'extrémité qui a été bâtie à la main en laissant l'ouverture. Retourner le travail à l'endroit.

Piquer vos boutons (yeux).

Faire un nœud avec le ruban et le coudre sous le bec à environ 3 cm dessous.

Remplir de riz ou de sable, refermer l'ouverture.

Piquer les pattes dessous à la main et voilà !



Aile x 4



Queue x 2



Crête x 2